



FALCON DD 04100V

REJESTRATOR CYFROWY

(sextaplex)

Video	FORMAT	PAL/CCIR
	WEJŚCIA	4xBNC
	MONITOR GŁÓWNY	1xVGA, 1xBNC, 1xS-Video
	MONITOR POMOCNICZY	1xBNC
Audio	WEJŚCIE/WYJŚCIE	2/2 RCA
Nagrywanie	KOMPRESJA	MPEG4 Advanced Simple Profile (ASP)
	KLATKI/ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 25/720*576, 50/720*288, 100/352*288
	ZNAK WODNY	Tak
	OPCJE NAGRYWANIA	Ręczne/Kalendarz/Alarm/Ruch
	PRE-RECORD	0-10 sekund
	POST-RECORD	0-60 minut
Wyświetlanie	ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 720*576
	PODZIAŁ EKRANU	1/4
	PRĘDKOŚĆ WYŚWIETLANIA	25kl/s
Odtwarzanie	KLATKI/ROZDZIELCZOŚĆ	PAL - 25/720*576, 50/720*288, 100/352*288
	WYSZUKIWANIE	Data/Czas, Kamera, Alarm, Ruch
Zapis	DYSKI TWARDE	max 1x1TB
	ARCHIWIZACJA	1 x czytnik kart SD, 1xUSB2.0 (zewnętrzne dyski, czytniki kart itp.)
Alarm	WEJŚCIA/WYJŚCIA	4/2
	NARUSZENIE	Czujnik, utrata sygnału, detekcja ruchu
Sieć LAN	ETHERNET	1xRJ45 10/100BaseT
	WWW	Zdalne programowanie, monitoring, przegląd alarmów
	E-MAIL	Przegląd alarmów
	FTP	Zapis plików alarmowych
	DOSTĘP	6 użytkowników jednocześnie
Sterowanie	I/R	1 x pilot IR (opcjonalnie)
	RS-232	1xD-type, sterowanie kamerami ruchomymi
	RS-485/422	1xD-type, do podłączenia klawiatury sterującej
Programowanie	LOKALNE	Poprzez panel przedni, pilota IR lub klawiaturę sterującą
	ZDALNE	Poprzez sieć LAN za pomocą dołączonego oprogramowania
Zabezpieczenia	SYSTEM	Automatyczne uruchomienie po utracie zasilania
	WATCH DOG	Tak
	ZEGAR	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego
	FILTR PRZECIWPYŁOWY	Tak
	HASŁA	Wielopoziomowy system haseł
Wymiary/Waga	WYMIARY/WAGA	215 x 260 x 72mm (Szer. x Gł. x Wys.)/ 2,8kg (bez HDD)
Zasilanie	ŹRÓDŁO/POBÓR PRĄDU	230VAC, 47~63Hz/ Max 18W