



FALCON

REJESTRATOR CYFROWY

DD 09200 HDV (sextaplex)

Video	FORMAT	PAL/CCIR
	WEJŚCIA	9xBNC (przelotowe)
	MONITOR GŁÓWNY	1xXGA, 2xBNC, 1xS-Video
	MONITOR POMOCNICZY	2xBNC
Audio	WEJŚCIE/WYJŚCIE	4/2 RCA
Nagrywanie	KOMPRESJA	H.264 AVC (Advanced Video Coding)
	KLATKI/ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 50/720*576, 100/720*288, 200/352*288
	ZNAK WODNY	TAK
	OPCJE NAGRYWANIA	Ręczne/Kalendarz/Alarm/Ruch
	PRE-RECORD	0-60 sekund
	POST-RECORD	0-60 minut
Wyświetlanie	ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 720*576
	PODZIAŁ EKRAŃA	1/4/7/9
Odtwarzanie	KLATKI/ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 50/720*576, 100/720*288, 200/352*288
	WYSZUKIWANIE	Data/Czas, Kamera, Alarm, Ruch
Zapis	DYSKI TWARDE	1 gdy zainstalowany CD/DVD, max. 4
	HDD KIT	dotatkowo 2 dyski HDD
	TYP HDD	2xSATA + 2xATA (IDE)
	MACIERZ DYSKOWA	Opcjonalnie 1xIEEE1394 do 32 dysków twardech
	ARCHIWIZACJA	1xDVD, 2xUSB2.0 (zewnętrzne dyski USB, czytniki kart itp.)
Alarm	WEJŚCIA/WYJŚCIA	16/4
	NARUSZENIE	Czujnik/Utrata sygnału/Detekcja ruchu
Sieć LAN	ETHERNET	1xRJ45 10/100BaseT
	WWW	Zdalne programowanie, monitoring, przegląd alarmów
	E-MAIL	Przegląd alarmów
	FTP	Zapis plików alarmowych
	DOSTĘP	8 użytkowników jednocześnie
Sterowanie	I/R	1 x pilot IR, steruje do 4 rejestratorów
	RS-232	1xD-type, sterowanie kamerami ruchomymi
	RS-485/422	1xRJ45, do podłączenia klawiatury sterującej
Programowanie	LOKALNE	Poprzez panel przedni, pilota IR lub klawiaturę sterującą
	ZDALNE	Poprzez sieć LAN za pomocą dołączonego oprogramowania
Zabezpieczenia	SYSTEM	Automatyczne uruchomienie po utracie zasilania
	WATCH DOG	TAK
	FILTR PRZECIWPYŁOWY	TAK
	HASŁA	3-poziomowy system haseł/ do 18 użytkowników
Wymiary/Waga	WYMIARY/ WAGA	(szer. x gł. x wys.) 430 x 330 x 88mm/5Kg (bez HDD)
Zasilanie	ŹRÓDŁO/POBÓR PRĄDU	230VAC, 47~63Hz/ max 65W