



FALCON

REJESTRATOR CYFROWY

DD 16200 HDV3 (sextaplex)

Video	FORMAT	PAL/CCIR
	WEJŚCIA	16xBNC (przelotowe)
	MONITOR GŁÓWNY	1xD-Sub, 2xBNC, 1xS-Video,
	MONITOR POMOCNICZY	2xBNC
Audio	WEJŚCIE/WYJŚCIE	4/2 RCA
Nagrywanie	KOMPRESJA	H.264 AVC (Advanced Video Coding)
	KLATKI/ROZDZIELCZOŚĆ	PAL - 50/720*576, 100/720*288, 200/352*288
	ZNAK WODNY	Tak
	OPCJE NAGRYWANIA	Ręczne/Kalendarz/Alarm/Ruch
	PRE-RECORD	0-60 sekund
	POST-RECORD	0-60 minut
Wyświetlanie	ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 720*576
	PODZIAŁ EKRANU	1/4/7/9/10/13/16
Odtwarzanie	KLATKI/ROZDZIELCZOŚĆ	PAL: 50/720*576, 100/720*288, 200/352*288
	WYSZUKIWANIE	Data/Czas, Kamera, Alarm, Ruch
Zapis	DYSKI TWARDE	4 lub 3 gdy zainstalowany CD/DVD
	HDD KIT	Zainstalowany
	TYP KONTROLERA HDD	2xSATA + 2xATA (IDE)
	MACIERZ DYSKOWA	Opcjonalnie 1xIEEE1394 do 32 dysków twardej
	ARCHIWIZACJA	1xDVD, 2xUSB2.0 (zewnętrzne dyski, czytniki kart itp.)
Alarm	WEJŚCIA / WYJŚCIA	16/4
	NARUSZENIE	Czujnik/Utrata sygnału/Detekcja ruchu
Sieć LAN	ETHERNET	1xRJ45 10/100BaseT
	WWW	Zdalne programowanie, monitoring, przegląd alarmów
	E-MAIL	Przegląd alarmów
	FTP	Zapis plików alarmowych
	DOSTĘP	8 użytkowników jednocześnie
Sterowanie	I/R	1 x pilot IR, steruje do 4 rejestratorów
	RS-232	1xD-type, sterowanie kamerami ruchomymi
	RS-485/422	1xRJ45, do podłączenia klawiatury sterującej
Programowanie	LOKALNE	Poprzez panel przedni, pilota IR lub klawiaturę sterującą K7
	ZDALNE	Poprzez sieć LAN za pomocą dołączonego oprogramowania
Zabezpieczenia	SYSTEM	Automatyczne uruchomienie po utracie zasilania
	FILTR PRZECIWPYŁOWY	TAK
	HASŁA	3-poziomowy system hasel/ do 18 użytkowników
	FUNKCJA WATCHDOG	TAK
Wymiary/Waga	WYMIARY/WAGA	430 x 88 x 330mm (Szer. x Wys. x Gł.)/ 4,9Kg (bez HDD)
Zasilanie	ŹRÓDŁO/POBÓR PRĄDU	230VAC, 47-63Hz/ Max 102W